



Технические характеристики			
1	Номинальная тепловая мощность	кВт	10,5
2	Необходимое разрежение в дымоходе	Pa	12
3	Среднее значение эффективности	%	80,7
4	Среднее значение температуры дымовых газов	°C	251
5	Расход топлива (дрова)	кг/ч	3,3
6	Потребление воздуха для горения	м <sup>3</sup> /ч	32
7	Эмиссия CO при 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Эмиссия дымовых газов	г/с	10,6
9	Вес	кг	230
10	Необходимое сечение конвекционной решетки - ВХОД	см <sup>2</sup>	325
11	Необходимое сечение конвекционной решетки - ВЫХОД	см <sup>2</sup>	525
12	Диаметр дымохода при активной высоте мин 5 м	Ø см	180
13	Тип конструкции камина с топкой	воздушная конвекция	Да
		теплоемкий без конвекции	Да

**Дополнительные опции:**

Декоративная рамка (KR)  
 Двойное стекло (DS)  
 Двойное стекло с тонировкой (DSM)  
 Стекло с тонировкой по периметру (SM)  
 Выносной зольный ящик (VOP)  
 Сегментный шамот (SO)  
 Низкое основание (165 мм) (ZO)  
 Конвекционный кожух (DP)  
 Задняя топочная дверца (PD)  
 Теплоемкие панели (AZ)  
 Теплоемкие кольца (APT)  
 Теплоемкие полу-кольца (APO)

Размеры		HORIZONT L 73 LD 730/450	HORIZONT L 73 LD 730/510	HORIZONT L 73 LD 730/570
1	A	730		
2	F	1150	1210	1270
3	C	505		
4	DN	Ø 200		
5	B	450	510	570
6	FF			
7	R			
8	AA			
9	H			
10	J	325 + /160/		
11	K	4x125		
12	L	Ø 125		
13	M			
14	N	50		

